



FICHA TECNICA		
CELULOSA INDUSTRIAL LAMINADA AZUL 2/C ECOLABEL		Y-102-A
-		
<u>FABRICACION PAPEL</u>		
COMPOSICION PAPEL:	PASTA RECUPERADA	REC AZURE ECO
Nº CAPAS:	HOJAS	2
GRAMAJE:	g/m ² x capa	19,5 – 20,5 EN12625-6
ESPESOR:	mm(10 hojas)	1,00 – 1,20 EN12625-3
GRADO DE BLANCURA:	%	-
RESIST. LONGITUDINAL SECO	N/50mm	9,50 – 14,00 EN12625-4
RESIST. TRANSVERSAL SECO.	N/50mm	3,90 – 5,50 EN12625-4)
ALARGAMIENTO:	%	18 ,0– 24,4 EN12625-4
RESIST. LONGITUDINAL HÚMEDO:	N/50mm	2,75 – 3,90 EN12625-5
HUMEDAD:	%	6
<u>MANIPULACION</u>		
TEXTURA PAPEL:		GOFRADO LAMINADO
ANCHO:	cms	25,5
METROS:	mts	315 (+-5%)
PESO:	kg	3,2
PRECORTE:	cms	35
SERVICIOS:	cm (25,5 x 35)	900 (+-5%)
UNION DE CAPAS:		MEDIANTE SISTEMA DE LAMINADO Y-SOFT

DIAMETRO EXTERIOR	cm	33
BOBINA:		
DIAMETRO INTERIOR	mm	72
BOBINA:		
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 4 bandas
<u>EMBALAJE</u>		
TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	2
PESO NETO:	Kg	6,4
PALETIZACION EUROPEO:	Fardos	36

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

