

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MODELO 240640/4PE100

ENVASE DE ALUMINIO INTERIOR: Desnudo

EXTERIOR: Desnudo



FECHA DE REVISIÓN Edición 7. Fecha 13/02/2024

IMPRESIÓN Sí ☐ No ☒

DIMENSIONES ENVASE

DIMENSIONES

SUPERIOR EXTERIOR	195x144 mm
FONDO	156x107 mm
ALTURA	32 mm
CAPACIDAD	640 ml

PESO ENVASE

Peso unitario

Mínimo	Nominal	Máximo	gr/envase
6,76	7,35	7,94	

ESPECIFICACIONES

LUBRICANTE (g/m2)	0,2-0,5
MATERIAL	ALUMINIO
ESPESOR (μ)	55 ±8%

EMBALAJE

MATERIAL EMBALAJE PRIMARIO	BOLSA PLÁSTICO POLIETILENO
PESO TOTAL EMBALAJE PRIMARIO (g)	12,2
MATERIAL EMBALAJE SECUNDARIO	CAJAN.5.1
MEDIDAS EMBALAJE SECUNDARIO (mm)	585 X 371 X 420
PESO TOTAL EMBALAJE SECUNDARIO(g)	850

DATOS LOGÍSTICOS

Nº ENVASES POR CAJA/JAULA
PESO BRUTO CAJA/ JAULA
PESO BRUTO PALET/JAULA(g)
TIPO DE PALET
DIMENSIONES PALET/JAULA (mm)
Nº CAJAS POR PALET
CAJAS POR CAPA
Nº CAPAS POR PALET
ALTURA TOTAL DEL PALET (mm)
CONDICIONES DE ALMACENAJE

1.000
8.322
181.434
PALET MADERA
1200X800
20
4
5
2.300
8 - 30 °C, máx. 50% rH

MEDIO AMBIENTE

100% Reciclable Reciclable infinitas veces Aluminio



* Siguiendo las recomendaciones de la EAFA

** Fecha de uso preferente: 3 años desde la fecha de fabricación.

DATOS DE USO

Microondas* Horno -40°C - +250°C Excepciones



Microondas*



Este producto cumple con el reglamento (CE) Nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con los alimentos.

ISO 9001 - ISO 14001
ISO 22000 - FSSC 22000

Alibérico Food Packaging tiene implantado un sistema integrado de gestión bajo las certificaciones UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 y FSSC 22000.

39.00002938/

Registro Sanitario de Industrias y Productos Alimentarios

Alibérico
Food Packaging S.L.U.

OBSERVACIONES: Nuestras afirmaciones presuponen que el material de embalaje se procesa adecuadamente. Tenga en cuenta que debe evitarse el almacenamiento de productos fuertemente ácidos o alcalinos en contacto directo con el aluminio sin recubrimiento. En un ambiente acuoso, estos productos pueden disolver el aluminio, cuya extensión dependería de la temperatura y el tiempo de contacto. La idoneidad del aluminio sin recubrimiento para aplicaciones específicas debe ser comprobada por el fabricante / envasador correspondiente. Alibérico Food Packaging no se hace responsable del mal uso de nuestros productos y su uso. Este pedido está sujeto a los términos y condiciones generales de venta de Grupo Alibérico, que ya le han sido facilitados (www.aliberico.com)