

Brilmat EX

Abrillantador plus autosecado vajillas

H-170

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Características:

Aclarado y abrillantado de vajillas, cristalerías y cuberterías en máquina automática, lavaplatos fijos o túneles de lavado.

Forma de empleo:

Dosificar de 0.2-0.5g por cada litro de aclarado. La temperatura óptima para el aclarado es 85 °C. Realizar controles periódico de la máquina y sistema de lavado. Verificar el estado de toberas, tanque de lavado, presión, temperatura de agua, etc.

Datos técnicos:

Producto líquido: pH 2-4

Densidad: 1.062-1.082 Kg/l.

Color: Azul.

Contiene tensioactivos y alcoholes: Disminuye la tensión superficial del agua evitando la formación de gotas y favorece el secado rápido y uniforme.

Contiene antirredepositante: Evita la redeposición de la suciedad.

Contiene agentes secuestrantes de la cal del agua: Elimina los residuos calcáreos del calderín toberas, conducciones etc. Ideal para aguas de más de 90 grados franceses.

Contiene antiespumantes: Evita que se forme espuma en el interior de la máquina.

Formato de venta:

Cajas de 4 bidones de 5 litros.

Bidones apilables de 10 litros.

Bidones apilables de 20 litros.

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Nº FABRICANTE 28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación. Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

MASSCHEF®
Abrillantadores

