



## TASKI® Jontec Shine & Care

### Emulsión de alto brillo para suelos

#### Descripción

Emulsión de alto brillo, antideslizante, para la mayoría de tipos de suelos duros lisos y resistentes al agua. Su tecnología proporciona una gran resistencia al desgaste y a la suciedad. Este producto tiene un reducido coste de mantenimiento y ayuda a mejorar la productividad. Es adecuado para zonas de prestigio y tráfico intenso donde las emulsiones convencionales necesitan un alto nivel de mantenimiento.

#### Propiedades

- Capa protectora de alto brillo
- Protección dura, duradera y resistente al desgaste
- Excelente adherencia a la mayoría de tipos de suelo
- Fácil de reparar

#### Beneficios

- Intensifica la apariencia natural del suelo proporcionando un acabado duradero de alto brillo
- Buena resistencia al desgaste y la suciedad, incluso en zonas de tráfico intenso
- Excelente adhesión en la mayoría de suelos como vinilo, sintético, linóleo, piedra, madera y corcho tratados
- Aplique uniformemente para una nivelación perfecta
- Responde bien a todos los métodos de mantenimiento comunes
- Adecuado para las aplicaciones tradicionales con mopa plana, mopa y cubo o aplicadores estándares de ceras

#### Modo de empleo

1. Tratar solo los suelos despojados y enjuagados y completamente secos. Trate los suelos porosos y dañados con uno de los selladores de suelos de Diversey antes de la aplicación.
2. Vierta con moderación el producto en el suelo y distribúyalo uniformemente mientras aún está mojado en carriles superpuestos de 1-1.5 m. Deje secar completamente (20-30 minutos) antes de aplicar capas adicionales de manera similar. Aplique dos capas en suelos no porosos, lisos. Tres capas suelen ser suficientes para suelos porosos.
3. **Linóleo:** Una vez que se haya secado la primera capa, alise el suelo de linóleo con una máquina de un solo disco equipada con una almohadilla azul, luego humedezca el trapeador y deje que se seque por completo antes de aplicar capas adicionales.
4. **Recubrimiento superior y repintado:** Use un removedor de suelos Diversey para remover una capa de pulimento y retire la solución sucia con un limpiador o una aspiradora húmeda. Deje secar completamente y aplique una capa (s) adicional (es).

#### Dosificación\*

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.


Consumo del producto: mín. 20 ml/m<sup>2</sup> y capa - máx. 30 ml/m<sup>2</sup> y capa.

\*\* El producto no contiene sustancias perfluoroalquiladas ni polifluoroalquiladas (PFAS) añadidas intencionadamente.

*\*Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



NO INTENTIONALLY  
ADDED PFAS\*\*



© A.I.S.E



# TASKI® Jontec Shine & Care

## Información técnica

Apariencia:	Líquido blanco, lechoso
pH (producto puro):	≈ 8.7
pH (en uso):	≈ 8.7
Densidad Relativa (20°C):	1.03 g/cm <sup>3</sup>

*Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.*

## Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; [sds.diverseym.com](https://sds.diverseym.com). Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

## Compatibilidad del producto

Tratar sólo suelos bien limpios, enjuagados a fondo y completamente secos. No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plástico estructurado (vinilo acolchado) y madera o corcho sin sellar. Solicite asesoramiento para su uso en suelos de goma perfilados/con tacos. No usar al aire libre o en zonas húmedas

## Envases disponibles

TASKI Jontec Shine & Care está disponible en 2x5L.

## [www.diverseym.com](https://www.diverseym.com)

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 30/10/2024 es-ES (K02339)