

# LAVANDERÍA PROFESIONAL

## ThomilMATIC®

### S-6



SUAVIZANTE ANTIESTÁTICO  
PERFUMADO EFECTO  
NEUTRALIZANTE

#### PICTOGRAMAS DE USO:



#### PRESENTACIÓN:

**LPCL045:** 1 Garrafa de 20 kg.

#### PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:

Empresa certificada por BVQI:  
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**  
GESTIÓN AMBIENTAL



TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN:  
**Reglamento 648/2004/CE**

#### DESCRIPCIÓN:

SUAVIZANTE CON NEUTRALIZANTE PARA EL LAVADO TEXTIL  
Suavizante antiestático con neutralizante de alcalinidad. Producto concentrado de baja dosis, agradablemente perfumado que evita la aparición de moho sobre la ropa, facilita el planchado-calandrado, reduce los tiempos de secado de los textiles y elimina la carga estática que adquiere la ropa tras el proceso de lavado.

#### APLICACIONES:

Neutraliza los restos de cloro y alcalinidad tras las fases de lavado y blanqueo, alargando la vida útil de los tejidos. Aporta un efecto bactericida a los textiles tratados. Totalmente soluble en agua.

#### MODO DE EMPLEO:

En el último aclarado, añadir de 3 a 5 grs de producto por cada kg. de ropa seca, en función del nivel de ph del agua. Aumentar la dosificación del producto si se han utilizado excesivas cantidades de cloro o detergentes alcalinos.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

\*PROPIEDADES: Suavizante textil antiestático neutralizante. Antifúngico y bactericida.

\*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO:	Líquido opaco
COLOR:	Azul
OLOR:	Floral
DENSIDAD (20º):	997 - 1001 kg/m³
pH:	2

\*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa perfumada en base a ácidos y tensoactivos.

#### CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

#### SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN:

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. USO PROFESIONAL.

#### ADVERTENCIAS:

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 915620420.

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.

Tel. (+34) 91.691.02.63



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

**Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) [www.thomil.com](http://www.thomil.com): [profesional@thomil.com](mailto:profesional@thomil.com)**