



<b>FICHA TÉCNICA</b>		
<b>CELULOSA INDUSTRIAL LAMINADA AZUL 3 CAPAS ECOLABEL</b>		<b>Y-103-A</b>
-		
<b><u>FABRICACION PAPEL</u></b>		
<b>COMPOSICION PAPEL:</b>	<b>PASTA RECUPERADA</b>	<b>REC AZURE ECO</b>
<b>Nº CAPAS:</b>	<b>HOJAS</b>	<b>3</b>
<b>GRAMAJE:</b>	<b>g/m2 x capa</b>	<b>19,5    - 20,5 EN12625-6</b>
<b>ESPESOR:</b>	<b>mm(10 hojas)</b>	<b>1,00    - 1,20 EN12625-3</b>
<b>GRADO BLANCURA:</b>	<b>%</b>	<b>-</b>
<b>RESIST. LONGITUDINAL SECO:</b>	<b>N/50mm</b>	<b>9,50    - 14,00 EN12625-4</b>

<b>RESIST. TRANSVERSAL SECO:</b>	N/50mm	<b>3,90 – 5,50</b> <b>EN12625-4</b>
<b>ALARGAMIENTO:</b>	%	<b>18 ,0– 24,4</b> <b>EN12625-4</b>
<b>RESISTENCIA LONGITUDINAL HÚMEDO:</b>	N/50mm	<b>2,75 – 3,90</b> <b>EN12625-5</b>
<b>HUMEDAD:</b>	%	<b>6</b>
<b><u>MANIPULACION</u></b>		
<b>TEXTURA PAPEL:</b>		<b>GOFRADO LAMINADO</b>
<b>ANCHO:</b>	cm	<b>36,5</b>
<b>METROS:</b>	mts	<b>205 (+-5%)</b>
<b>PESO:</b>	Kg	<b>4,5</b>
<b>PRECORTE:</b>	cm	<b>35</b>
<b>SERVICIOS:</b>	cm (36,5 x 35)	<b>585 (+-5%)</b>
<b>UNION DE CAPAS:</b>		<b>MEDIANTE SISTEMA DE LAMINADO Y-SOFT</b>
<b>DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:</b>	cm	<b>31,5</b>

<b>DIAMETRO INTERIOR BOBINA:</b>	mm	72
<b>COMPOSICION MANDRIL:</b>		Cartón de 4 bandas
<b><u>EMBALAJE</u></b>		
<b>TIPO:</b>	fardo	Plástico
<b>CONTENIDO:</b>	Unidades en rollos	2
<b>PESO NETO:</b>	Kg	9
<b>PALETIZACION EUROPEO:</b>	Fardos	24

ISO 9001

**BUREAU VERITAS**  
Certification

