



<b>FICHA TÉCNICA</b>		
<b>CELULOSA INDUSTRIAL GOFRADA RECICLADA 2/C ECOLABEL</b>		<b>GOF-R100</b>
-		
<b>FABRICACION PAPEL</b>		
<b>COMPOSICION PAPEL:</b>	<b>100 % FIBRA RECICLADA</b>	<b>ISMAX ECO LOW B. WS 21grs. IS115210K</b>
<b>Nº CAPAS:</b>	<b>HOJAS</b>	<b>2</b>
<b>GRAMAJE 1 HOJA:</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>20,5 – 21,5 (EN-12625-6)</b>
<b>GROSOR 1 HOJA:</b>	<b>μ</b>	<b>125- 165 (EN-12625-3)</b>
<b>RESIST. LOGITUDINAL SECO</b>	<b>Nw/m</b>	<b>185 - 285 (EN-12625-4)</b>
<b>RESIST. TRANSVERSAL SECO</b>	<b>Nw/m</b>	<b>90 - 135 (EN-12625-4)</b>
<b>RESIST. LONGITUDINAL HUMEDO:</b>	<b>Nw/m</b>	<b>40-60 (EN-12625-4)</b>
<b>ALARGAMIENTO LONGITUDINAL:</b>	<b>%</b>	<b>23- 32 (EN-12625-4)</b>
<b>GRADO DE BLANCURA</b>	<b>° GE</b>	<b>64-68 (EN-12625-7)</b>
<b>HUMEDAD:</b>	<b>%</b>	<b>6-7 (ME-005)</b>
<b>MANIPULACION</b>		
<b>TEXTURA PAPEL:</b>		<b>GOFRADA</b>
<b>ANCHO:</b>	<b>cm</b>	<b>25,5</b>
<b>METROS:</b>	<b>mts</b>	<b>345 (+-5%)</b>
<b>PESO:</b>	<b>kg</b>	<b>3,7</b>
<b>PRECORTE:</b>	<b>cm</b>	<b>35</b>
<b>SERVICIOS:</b>	<b>Unidades</b>	<b>986(+5%) de 25,5 x 35cm</b>
<b>UNION DE CAPAS:</b>		<b>MEDIANTE RULINAS</b>
<b>DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:</b>	<b>cm</b>	<b>33</b>
<b>DIAMETRO INTERIOR BOBINA:</b>	<b>mm</b>	<b>72</b>
<b>COMPOSICION MANDRIL:</b>		<b>Cartón de 4 bandas</b>
<b>EMBALAJE</b>		
<b>TIPO:</b>	<b>fardo</b>	<b>Plástico</b>
<b>CONTENIDO:</b>	<b>Unidades en rollos</b>	<b>2</b>
<b>PESO NETO:</b>	<b>Kg</b>	<b>7,4</b>
<b>PALETIZACION EUROPEO:</b>	<b>fardos</b>	<b>36</b>

