



FICHA TÉCNICA

CELULOSA INDUSTRIAL ECOLOGICA 2/C ECOLABEL

ECO-100

FABRICACION PAPEL

COMPOSICION PAPEL:	100 % FIBRA RECICLADA	ISMAX ECO WS 21 grs. IS111210H
N° CAPAS:	HOJAS	2
GRAMAJE 1 HOJA:	g/m²	20,5 – 21,5 (EN-12625-6)
GROSOR 1 HOJA:	μ	110- 145 (EN-12625-3)
RESIST. LOGITUDINAL SECO	Nw/m	240 - 365 (EN-12625-4)
RESIST. TRANSVERSAL SECO	Nw/m	115 - 175 (EN-12625-4)
RESIST. LONGITUDINAL HUMEDO:	Nw/m	50-80 (EN-12625-4)
ALARGAMIENTO LONGITUDINAL:	%	19- 28 (EN-12625-4)
GRADO DE BLANCURA:	° GE	75-79 (EN-12625-7)
HUMEDAD:	%	6-7 (ME-005)

MANIPULACION

TEXTURA PAPEL:		LISA
ANCHO:	cm	25,5
METROS:	mts	480 (+-5%)
PESO:	kg	5
PRECORTE:	cm	35
SERVICIOS:	Unidades	1371 (+-5%) de 25,5 x 35 cm
UNION DE CAPAS:		MEDIANTE RULINAS
DIAMETRO EXTERIOR BOBINA:	cm	33
DIAMETRO INTERIOR BOBINA:	mm	72
COMPOSICION MANDRIL:		Cartón de 4 bandas no desmontable

EMBALAJE

TIPO:	fardo	Plástico
CONTENIDO:	Unidades en rollos	2
PESO NETO:	Kg	10
PALETIZACION EUROPEO:	fardos	36
PALETIZACION AMERICANO:	fardos	54

