


TRATAMIENTO DE SUELOS

BRILLOWAX



CERAS PLÁSTICAS PULIMENTABLES Y DILUIBLES

PICTOGRAMAS DE USO:



PRESENTACIÓN:

BRILLOWAX CLEAR - Incolora:
TSTP006: 4 Garrafas de 4 lt.

BRILLOWAX RED - Roja:
TSTP026: 4 Garrafas de 4 lt.

BRILLOWAX DARK - Negra:
TSTP046: 4 Garrafas de 4 lt.

PICTOGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN:

Empresa certificada por BVQI:
ENAC Nº 03/C-MA007/**ISO 14001**
GESTIÓN AMBIENTAL



DESCRIPCIÓN:

Producto elaborado en base a ceras y polímeros de alta calidad. Autobrillante y antideslizante. Pueden regenerar su brillo si se vuelven a pulimentar. Se presenta en 3 versiones: incolora, roja y negra.

APLICACIONES:

Para aplicar a todo tipo de suelos, excepto parquet, madera o corcho, directamente o mezclada con agua, proporcionando a la superficie protección y brillo.

MODO DE EMPLEO:

- Eliminar el polvo y la suciedad existente. Decapar los restos de cera anteriores, aclarar y dejar secar.
- Aplicar la **Cera Plástica BRILLOWAX** Directamente o diluida en agua, mediante una enceradora o fregona. A mayor cantidad de producto, más brillo y mayor duración. No se recomienda diluir menos de un 10% para obtener buenos resultados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

*PROPIEDADES: Pulimento rico en ceras. Uso directo o diluido. Antideslizante. Fácil aplicación. Autobrillante. Pulimentable.

*ESPECIFICACIONES:

ASPECTO:	Líquido ligero
COLOR:	Blanca, roja y negra
OLOR:	Característico
DENSIDAD (20°C):	1001 - 1007 kg/m ³
pH:	7 - 8

*COMPOSICIÓN: Mezcla: Solución acuosa de ceras.

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE:

Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y el calor intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa.

SEGURIDAD Y MANEJO :

No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. USO PROFESIONAL.

ADVERTENCIAS:

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. 915620420.

Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO atenderá sin compromiso cualquier duda o consulta sobre el producto o su aplicación.
Tel. (+34) 91.691.02.63



NOTA: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada.

Ctra. Andalucía. km. 18. 28320 Pinto (Madrid) www.thomil.com: profesional@thomil.com