

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: GUANTE DE MENAJE NITRILO INDUSTRIAL AZUL

MARCA: SANYC

I – PRODUCTO

Ref. SANICEN	N/A
Producto	GUANTE REUTILIZABLE
Composición	NITRILO
Color	AZUL
Unidades por envase	2 Uds.
EPI	GUANTES DE PROTECCION - CAT III (TIPO B)
Disp. Médico	N/A
Características Básicas	REUTILIZABLES
	ACABADO SATINADO
	NO AMBIDIESTROS
	RESISTENTES
	RELIEVE ANTIDESLIZANTE



Descripción del producto:

Guante de Nitrilo que se adapta a la mano del usuario sin oprimirla, ideal para usos industriales/laborales en los que se requiere de un guante que ofrezca mayor protección y resistencia. Presenta una superficie externa texturizada en los dedos y la palma para aportar un mayor agarre mientras que la superficie interna es clorinada y lisa (aporta confortabilidad).

Uso y aplicaciones según categoría:

- General:** Minimizar la exposición de las manos del usuario frente a suciedad, polvo, cuerpos extraños, humedad y agua durante la ejecución de tareas domésticas y/o industriales.
- EPI CAT III:** Proteger la mano del usuario frente a los riesgos y/o peligros detallados en el etiquetado siempre y cuando el producto se use acorde a las instrucciones de uso.

Recomendaciones de uso y almacenamiento:

- Guantes reutilizables.
- Verificar la integridad del producto antes usar.
- Usar el guante con las manos secas y limpias.
- Tras de su uso, lavar e hidratar las manos.
- Mantener el producto en el embalaje original, en lugares secos y no exponer a la luz directa.
- Debido a su baja capacidad de absorción, el guante debe llevarse durante un periodo limitado de tiempo, dejando descansar las manos.

Composición y alergias:

Guante de nitrilo **recomendado para personas alérgicas al látex.**

Características físicas:

Talla	Peso (g)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Grosor (mm)		
				Dedo	Palma	Puño
S	36 ±5	325 ±5	102 ±10	-	0,2 ±0,05	-
M	40 ±5	325 ±5	107 ±10	-	0,2 ±0,05	-
L	42 ±5	325 ±5	115 ±10	-	0,2 ±0,05	-
XL	48 ±5	325 ±5	130 ±10	-	0,2 ±0,05	-

Tallaje:

Talla comercial del guante	XS	S	M	L	XL
Talla de la mano según EN ISO 21420:2020	5 - 6	6 - 7	7 - 8	8 - 9	9 - 10

Talla de la mano según EN ISO 21420:2020	5	6	7	8	9	10
Longitud de la mano (mm)	149	160	171	182	192	204
Perímetro de la mano (mm)	127	152	178	203	229	254

Información logística y presentación:

- 1 par (2 guantes) por bolsa de polipropileno (5).
- Etiquetado en varios idiomas: ES, EN, FR y PT.
- Indicación clara de la talla en la bolsa y la caja secundaria.
- La bolsa incluye un medidor de manos para facilitar la elección de la talla.



Ref	EAN	DUN	Uds/Bolsa	Bolsa/caja	Caja/palet
001385 (S)	8431026013859	28431026013853	2	144	48
001386 (M)	8431026013866	28431026013860	2	144	48
001387 (L)	8431026013873	28431026013877	2	144	48
001388 (XL)	8431026013880	28431026013884	2	144	48

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: GUANTE DE MENAJE NITRILO INDUSTRIAL AZUL

MARCA: SANYC

II – DATOS TÉCNICOS

Conformidad del producto:

Producto EPI	Descripción
Reglamento (UE) 2016/425	Relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE.
EN ISO 21420:2020	Requisitos generales para los guantes de protección y métodos de ensayo.
EN ISO 374-1:2016/A1:2018	Terminología y requisitos de prestación para riesgos químicos.
EN ISO 374-2:2019	Determinación de la resistencia a la penetración.
EN 16523-1:2015+A1:2018	Resistencia a la permeabilidad de productos químicos.
EN 374-4:2013	Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos.
EN 374-5:2016	Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos.
EN 388:2016+A1:2018	Protección contra los riesgos mecánicos
Alimentos	Descripción
Reglamento (UE) 10/2011	Sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Reglamento (UE) 1935/2004	Sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

En caso de necesitar profundizar en la información técnica aquí reflejada o necesita tener acceso a la declaración de conformidad correspondiente, póngase en contacto con nuestro Departamento de Calidad a través de la dirección qa@sanicen.com

Permeación y degradación del producto:

Acorde a EN ISO 374-1:2016/A1: 2018 (TIPO B)						
	QUÍMICO		COD	NIVEL (Permeación)	Degradación (%)	
	N-Heptano		J	6	55,82	
	Hidróxido Sódico 40%		K	6	-1,14	
	Ácido Sulfúrico 96%		L	2	100	
	Lejía de uso doméstico 4%			6	30,74	
Nivel	1	2	3	4	5	6
Tiempo	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Acorde a EN 388:2016+A1:2018-NIVELES DE PROTECCIÓN		
	Abrasión	Nivel 2
	Corte por cuchilla	Nivel 0
	Rasgado	Nivel 0
	Perforación	Nivel 1
	Protección contra impactos	Nivel X

Parámetros físicos adicionales:

PROPIEDAD	Antes del envejecimiento	Después del envejecimiento
Tensión de ruptura (ASTM)	20 MPa (mín.)	-
Flexibilidad a la ruptura (ASTM)	400% (mín.)	-

Etiquetado:

Pictogramas* del envase:			
			
			
			
			

*Los pictogramas aquí representados tienen carácter informativo. El etiquetado del producto puede incluir información técnica específica requerida por la normalización del pictograma.

Contacto con alimentos: Apto para contacto con todo tipo de alimentos en base al Reglamento (UE) n°10/2011 del 14 de Enero de 2011 y sus posteriores modificaciones.

Contenido del etiquetado:

Denominación del producto
Nombre y dirección del fabricante
Talla y medidor de talla
Número de lote
Número de unidades de guantes que contiene el dispensador
Instrucciones de uso y condiciones de almacenaje
Código de barras (EAN 13)