

	FICHA TÉCNICA	Fecha: 06/02/19
	OXY COLOR ALIN	Rev: 03

1.- Identificación del producto	
Denominación: Oxy Color (Activador del lavado).	Cantidad neta: 1 y 2 L, según envase empleado.
Usos: Lavado de prendas a color.	
2.- Composición	
Listado de materias primas del producto	
Descripción de componentes	
AQUA	
HYDROGEN PEROXIDE	
SODIUM XYLENE SULFONATE	
CETRIMONIUM CHLORIDE	
ALCOHOL	
FOSFONATO	
PARFUM	
COLORANT	
Listado de material de envase por unidad de venta (descripción)	
Envase de 1L	Envase de 2L
Botella HDPE rosa.	Botella HDPE rosa.
Tapón PE amarillo.	Tapón PP dosificador azul.
Etiqueta envolvente.	Etiqueta adhesiva.
3.- Producto terminado	
Lista de ingredientes: Contiene entre otros ingredientes: Entre el 5 y el 15% de Blanqueantes Oxigenados (Peróxido de hidrógeno). Menos de 5% Tensioactivo catiónico. Contiene perfume.	
Modo de empleo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ A mano: verter 100 ml (medio vaso de agua por 10 litros de agua, junto con su detergente. Dejar en remojo durante 20 minutos, luego aclarar bien. ▪ Lavado a máquina: verter 100 ml en la cubeta, mezclándolo con su detergente habitual, del cual puede reducir la dosis. ▪ Manchas: aplicar directamente sobre las manchas y lavar inmediatamente con detergente. ▪ Moquetas, tapicerías: diluir 100 ml por litro de agua, aplicando con cepillo, luego aclarar. 	
Condiciones especiales de conservación: Almacenar a temperatura ambiente alejado de la luz solar directa y cualquier foco de calor. Conservar en lugar fresco.	

	FICHA TÉCNICA	Fecha: 06/02/19
	OXY COLOR ALIN	Rev: 03

3.- Producto terminado

Características físico-químicas:

Aspecto: Líquido viscoso.

Color: Rosado.

pH: 1,5 – 3,5.

Densidad: 1,03 ± 0,05 gr/ml (0,98 gr/ml – 1,08 gr/ml).

Concentración de peróxido: 5 – 7 %.

Viscosidad: 15 – 50 Cp.

4.- Caducidad y Trazabilidad

Vida total del producto: 24 meses.

Código de identificación del lote: Numérico según la estructura **AAJJSS** **AA** (año), **JJJ** (fecha Juliana), **SS** (semana del año).

EAN envase 1L: 8411897114602

DUN Embalaje 1L: 28411897114576

EAN envase 2L: 8411897116361

DUN Embalaje 2L: 28411897114606

5.- Controles de materias primas y embalajes

Descripción materia prima	Nº muestras controladas por entrega	Naturaleza de los controles	Límites	Frecuencia	Registro (SI/NO)	Control Interno/Externo
Agua	1/día	Conductividad Dureza	Según especificación	Diaria	Si	Interno
Peróxido de hidrógeno	1	Concentración Ph	Según especificación proveedor.	Lote	Si	Externo Certificado Proveedor
Botellas	Lote	Peso. Estanqueidad. Rotura. Resistencia.	Según especificación	1 hora 2 horas 2 horas Diario	Si	Interno
Etiquetas	1	Inspección visual	Según especificación proveedor.	Lote	Si	Interno
Cajas	Lote	Peso y aspecto	Según especificación	Lote	Si	Interno
Tapones	Lote	Peso y aspecto	Según especificación	Lote	Si	Interno

	FICHA TÉCNICA	Fecha: 06/02/19
	OXY COLOR ALIN	Rev: 03

6.- Controles durante la producción

Etapas	Nº muestras controladas por etapa	Naturaleza de los controles	Límites		Frecuencia	Registro (SI/NO)	Control Interno/Externo
Envasado	8 cada/30 min	Volumen efectivo	Para 1000 ml		8 cada/30 min	Si	Interno
			985	1015			
			Para 2000 ml				
			1970	2030			
Envasado	Continuo	Loteado	Presencia lote		Continuo	Si	Interno
Envasado	Continuo	Etiquetado	Presencia etiqueta		Continuo	Si	Interno

7.- Controles producto terminado

Nº muestras controladas por lote	Parámetro controlado	Frecuencia	Registro (SI/NO)	Controles Internos/Externos
1 cada/60 min	Concentración peróxido: 5 – 7 %.	60 min	Si	Interno EQUISUR_02
	pH: 1,5 – 3,5	60 min	Si	Interno Electrometría
	Densidad: 0,935 gr/ml – 1,035 gr/ml.	60 min	Si	Interno Densitometría
	Viscosidad: 15 – 50 cP.	60 min	Si	Interno Viscosimetría

8.- Datos de conservación y expedición (logísticos)

Condiciones de almacenamiento:

No apilar.

Conservar en lugar fresco alejado de fuentes de calor y luz directa.

Condiciones de transporte:

Temperatura Ambiente.

Este producto no está regulado para su transporte (ADR/RID, IMDG, IATA).


	FICHA TÉCNICA	Fecha: 06/02/19
	OXY COLOR ALIN	Rev: 03

8.- Datos de conservación y expedición (logísticos)

Paletización:

OXY COLOR 1L			
INFORMACIÓN PALET			
Tipo de palet	Europeo intercambiable	Nº Ud/caja	12
Alto (mm)	1580	Nº Ud/palet	600
Largo (mm)	1200	Nº Cajas/capa	10
Ancho (mm)	800	Nº Cajas/palet	50
Peso bruto (Kg)	685	Nº Capas	5
INFORMACIÓN CAJA			
Alto (mm)	285	Caras	6
Largo (mm) Facing	345	Tara (g)	283
Ancho (mm)	255	Peso bruto (Kg)	13,2
INFORMACIÓN UNIDAD DE VENTA (BOTELLA)			
Alto (mm)	283	Peso bruto (g)	1077
Largo (mm)	-	Peso neto (g)	44
Ancho (mm)	83	Volumen neto (ml)	1000
OXY COLOR 2L			
INFORMACIÓN PALET			
Tipo de palet	Europeo intercambiable	Nº Ud/caja	6
Alto (mm)	1525	Nº Ud/palet	288
Largo (mm)	1200	Nº Cajas/capa	12
Ancho (mm)	800	Nº Cajas/palet	48
Peso bruto (Kg)	660	Nº Capas	4
INFORMACIÓN CAJA			
Alto (mm)	345	Caras	6
Largo (mm) Facing	282	Tara (g)	282
Ancho (mm)	259	Peso bruto (Kg)	13,2
INFORMACIÓN UNIDAD DE VENTA (BOTELLA)			
Alto (mm)	330	Peso bruto (g)	2150
Largo (mm)	124	Peso neto (g)	85
Diámetro (mm)	84	Volumen neto (ml)	2000

	FICHA TÉCNICA	Fecha: 06/02/19
	OXY COLOR ALIN	Rev: 03

Por el FABRICANTE: Fdo: Cargo:		Por.: Fdo: Cargo:
--	---	-----------------------------