Ficha Especificaciones Tecnicas

BOTIN
AGUA DESTILADA
DESMINERALIZADA - DESTILADA - DESIONIZADA

SERIE N — VERSION - V3 - 10/03/2021 — FAMILIA L

DESCRIPCION

Agua Destilada, Desmineralizada: Sistema de filtración, por descalcificación y osmosis. Indicada para usos el la industria, laboratorio, limpieza, baterías, planchas , etc.



8X2LT
REF - L1H2O-02

3X5LT
REF - L1H2O-05

1X25LT
REF - L1H2O-25

1X1000LT
REF - L1H2O-IBC

PROPIEDADES

Parámetros	*Unidades*	*Valores De Referencia*
pH		7,4
Conductividad	µS/cm	< 50
Dureza	Mg/l Ca	< 1
Sulfatos	Mg/l So4	< 1
Cloruros	Mg/l Cl	< 1
Calcio	Mg/l	< 1
Magnesio	Mg/l	< 1
Potasio	Mg/l	< 1
Sodio	Mg/l	< 5

SEGURIDAD

Antes de usar el producto lea detenidamente la etiqueta. Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación. La información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la ficha de seguridad. Restringido a uso profesionales. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915620420. Almacenar en los envases originales. Evitar temperaturas extremas e incidencia directa del sol. Debe almacenarse en un ambiente fresco y con buena ventilación, separado de ácidos y metales alcalinos ya que su mezcla libera amoníaco y Bióxido de carbono. Señalización de riesgo.

PARAMETROS

Liquido Incoloro - Olor Inodoro - pH 7,54 - Densidad 1.00 - Alta Solubilidad - Estabilidad 24 Meses

COMPOSICION

Compuestos Agua Destilada - CAS 7732-18-5

REGISTROS

Fábrica de Toro (Za) Registro Sanitario N 31.003476/ ZA ROESP 0053-CYL-ZA1

UFI - 4P50-90UW-100A-GVG5

! ATENCION ¡

Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo normativa 2014/955/EU

Antes de usar el producto lea detenidamente la etiqueta

Quimicabotin SL - Poligono Norte 13 - 49800 - Toro (Zamora) - 980 692 827 / 645 950 887
www.quimicabotin.com - quimicabotin@quimicabotin.com