

D.MAX-C

PROPÓSITO Y APLICACIONES

Detergente en pasta para el lavado de vajilla y cristal en máquinas industriales, especialmente túneles y trenes de lavado de vajilla. Es un producto altamente concentrado con alta tolerancia para aguas duras. Ayuda tanto al mantenimiento de las máquinas, como al cuidado de la vajilla.



DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

- Pasta con pureza activa al 95 %, pues no contiene materias inertes a excepción del mínimo agua necesaria para unir los componentes.
- Destaca por su seguridad, ya que no se puede derramar.
- Es completamente biodegradable y se disuelve con lentitud, no dejando partículas en suspensión, por lo que no raya la vajilla.
- Está fabricado con los mejores secuestrantes para grasas y suciedades persistentes, además de disolventes de cal que hacen que la vajilla quede más limpia y brillante.
- Elimina las manchas de cal en el cristal.
- Apto para uso en la industria alimentaria.

INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Contiene entre otros compuestos: Hidróxidos alcalinos, entre el 15 % y 30 %; Sal sódica del ácido alfa-glucopirúvico, menos de 5 %; Nitrilo triacetato sódico monohidratado, menos de 5 % y Tetrasodio etilendiaminotetraacetato, entre 15 % y 30 % y Fosfonatos entre un 5 y un 15%.

FORMA DE EMPLEO

Puede ser empleado en cualquier máquina lavavajillas industrial, especialmente túneles de lavado, y máquinas de gran capacidad y consumo. Se recomienda su uso con un dosificador especial de pasta acoplado al lavavajillas, por lo que no requiere ninguna manipulación del producto. Se coloca el bote en plataforma del dosificador y se enrosca y se cambia de la misma forma cuando el producto se observa que se ha terminado.

Dosificación: las dosis normales de empleo son de 0,90 a 1,20 gramos por litro de agua del total de la cuba, dependiendo de la dureza del agua y del material a limpiar. La temperatura de lavado recomendada es de 58° C.

Está recomendado para aguas con una dureza de hasta 35° franceses de cal. Para aguas con una dureza alta, se recomienda el uso de un descalcificador en la entrada de agua del lavavajillas.

PRESENTACIÓN

Se comercializa en cajas con 2 botes de 4,990 Kg cada uno.