

FS

MASSERVICE®

Decapante suelos

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Características:

Producto indicado para la eliminación de viejas capas de ceras metálicas de suelos sintéticos y terrazo. Contiene principios que remueven las ceras rápidamente. Contiene baja espuma que acelera y facilita la acción de enjuagado.

Forma de empleo:

Extender el producto sobre la superficie a decapar. Dejar que el producto actúe durante 15 min. Pasar un cepillo para eliminar la cera pegada a la superficie. Enjuagar con un cubo y fregona. Si quedan restos de cera aplicar una segunda vez.

Datos técnicos:

Producto alcalino pH (1%) 11.5-13.5

Alta concentración: Proporciona gran rendimiento.

Contiene tensioactivos baja espuma: Ayuda a que el principio activo penetre en los poros de la superficie a decapar sin formar espuma.

Amoniaco: Rompe la estructura reticular formada por la resina y la cera.

Densidad 1.065-1.085 Kg/l

Formato de venta:

Cajas de 4 bidones de 5 litros.

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Nº FABRICANTE 28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación. Debido a que las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.



induquim

Fabricando un mundo más limpio

COPIA CONTROLADA