



TASKI® Jontec Satin & Care

Emulsión brillo medio para suelos

Descripción

Emulsión de brillo satinado para la mayoría de suelos duros, lisos y resistentes al agua. Su tecnología proporciona una adherencia superior en la mayoría de suelos y ofrece una excelente resistencia al tráfico y a la suciedad. Tiene un reducido coste de mantenimiento y ayuda a mejorar la productividad.

Propiedades

- Produce una capa protectora y satinada
- Protección dura, duradera y resistente al desgaste
- Excelente adhesión a la mayoría de tipos de suelos
- Antideslizante de acuerdo con las normas internacionales (ASTM D-2047)
- Fácil de reparar

Beneficios

- Intensifica la apariencia natural del suelo proporcionando un acabado mate duradero
- Buena resistencia al desgaste y la suciedad, incluso en zonas de tráfico intenso
- Adecuado para la mayoría de suelos como vinilo, sintéticos, linóleo, piedra, madera tratada y corcho. Se extiende uniformemente para una perfecta nivelación
- Seguridad y prevención antideslizante garantizada para el personal y los clientes
- Responde a los métodos de mantenimiento más comunes
- Puede ser aplicado con una fregona, cubo y fregona o un aplicador de dispersiones

Modo de empleo

1. Tratar solo los suelos despojados y enjuagados y completamente secos. Trate los suelos porosos y dañados con uno de los selladores de suelos de Diversey antes de la aplicación
2. Vierta con moderación el producto en el suelo y distribúyalo uniformemente mientras aún está mojado en carriles superpuestos de 1-1.5 m
3. Deje secar completamente
4. Pulir con una máquina monodisco antes de aplicar una nueva capa
5. Aplicar una segunda capa y, si es necesario, capas adicionales del mismo modo, puliendo después de cada capa, incluida la última
6. **Recubrimiento superior y repintado:** Use un removedor de suelos Diversey para remover una capa de pulimento y retire la solución sucia con un limpiador o una aspiradora húmeda. Deje secar completamente y aplique una capa(s) adicional(es)

Dosificación*

El producto está listo para usar; aplicar sin diluir.


Consumo del producto: mín. 20 ml/m² y capa - máx. 30 ml/m² y capa.

** El producto no contiene sustancias perfluoroalquiladas ni polifluoroalquiladas (PFAS) añadidas intencionadamente.

**Esta dosis de uso corresponde a las condiciones óptimas. Esta recomendación podría variar. Por favor, consulte a su representante de Diversey.*



NO INTENTIONALLY
ADDED PFAS**



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Satin & Care

Información técnica

Apariencia:	Líquido marrón claro a blanco, lechoso
pH (producto puro):	≈ 8.8
pH (en uso):	≈ 8.8
Densidad Relativa (20°C):	≈ 1.03

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificaciones.

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Información completa sobre manipulación y eliminación del producto se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad; sds.diversey.com. Almacenar en el envase original cerrado y mantener alejado de temperaturas extremas. Restringido a usos profesionales. En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420.

Compatibilidad del producto

Tratar sólo suelos bien limpios, enjuagados a fondo y completamente secos. No diluir ni mezclar con otras sustancias. No usar en plástico estructurado (vinilo acolchado) y madera o corcho sin sellar. Solicite asesoramiento para su uso en suelos de goma perfilados/con tacos. No usar al aire libre o en zonas húmedas.

Registro

Producto homologado por la ASTM D-2047 para el antideslizamiento (mínimo 0,7).

Envases disponibles

TASKI Jontec Satin & Care está disponible en 2x5L.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 06/11/2024 es-ES (K02347)